

# DATA SHEET

## TURBINA FORCESILENCE 6000 CON LUZ

# BADER®

Ref. 0606000-1

Sistema de fibra óptica. Rodamientos cerámicos.  
Cambio de fresas mediante botón.

### CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42

Producto sanitario Clase II a.

**CLASIFICACIÓN SEGÚN ISO 7785-1:** Tipo 2.

### CARACTERÍSTICAS:

Velocidad de trabajo:	300.000 r.p.m
Nivel sonoro:	≤65 dB
Caudal del agua:	≥ 50 ml/min.
Refrigeración:	Spray triple.
Esterilizable a:	135 °
Accionamiento:	Neumático.
Luz LED:	SI. 25.000 lux.
Conexión:	Midwest x6
Material del cuerpo:	Aluminio y cromo anodizado.
Presión de trabajo:	2,2 a 2,8 bar
Peso:	50 gr.
Válvula anti-retorno:	SI



### CONDICIONES DE TRABAJO:

PRESIÓN DE TRABAJO RECOMENDADA EN MANGUERA:

Presión mínima:	1,9 Bar > 300000 rpm.
Presión máxima:	3 Bar > 400000 rpm.

PRESIÓN DE TRABAJO RECOMENDADA EN LA UNIDAD DENTAL:

Presión mínima:	4,2 Bar.
Presión máxima:	5 Bar.

PRESIÓN MOTRIZ:

Presión mínima:	5 Bar (Para 1 unidad Dental).
-----------------	-------------------------------

### CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO:

Humedad relativa:	≤ 80 %
Almacenar a una temperatura entre:	-10°C y 40°C
Almacenar con humedad relativa no superior a:	80°C



ISO  
9001  
QUALITY  
ASSURANCE